




POUR *faciliter*
VOS DÉPLACEMENTS



ASCENSEUR
COMMERCIAL
VOLTIGE+

EL-723

Développé pour satisfaire vos besoins en matière d'accès à tous les étages d'un bâtiment, l'ascenseur Voltige+ est doté de technologies fiables et facile d'entretien. Pouvant être installé dans une construction neuve ou un édifice existant, cet ascenseur passager est conçu pour les bâtiments de 2 à 5 étages tel que les édifices à condos, les bâtiments locatifs ou édifices à bureaux.

Que vous soyez architecte, entrepreneur général ou promoteur immobilier, l'offre globale de cet ascenseur sera facile à intégrer dans l'élaboration et la réalisation de votre projet et sera simple d'utilisation.

Voir détails techniques au verso.

info@elevabec.com | www.elevabec.com | 1 800 311-9977 | 450 773-9977

6555, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2

Cet appareil est conforme à la norme CAN/CSA-B44-07. Produit québécois.

RBQ : 8277-1106-03

Type d'appareil	Ascenseur / Commercial
# Modèle	EL-723
Nom commercial	Voltige+

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Normes applicables	CSA-B44-07 Sec.3
Parcours / Trajectoire	Maximum 40' (12 192 mm). Se calcule du plancher inférieur au plancher supérieur
Capacité / Charge nominale	Maximum 2500 lb / 1134 kg

CABINE

Dimensions	Max. 54" X 80" [1372mm X 2032mm] ***Formats sur demande***
Configurations possibles	Voir brochure ou conseiller technique d'Élévabec
Finition des panneaux murs	Stratifié grade ignifuge (Parmi choix de couleurs en vigueur) Options : Acier inoxydable - Panneaux miroir ** Possibilités de demandes spéciales de l'architecte
Mains courantes	Acier inoxydable ** Possibilités de modèles spéciaux sur demande

BOUTONS DE COMMANDE

Tablier de commande et boutons poussoirs	CABINE Tablier de commande en acier inoxydable brossé Indicateur d'arrivée aux étages (gong) Boutons poussoirs en acier inoxydable au choix, (Série Dupar) Boutons ouvrir/fermer porte Lumière d'urgence sur le tablier - Alarme sonore Téléphone de secours Toutes inscriptions en braille pour non-voyant Indicateur visuel de position Cabinet de service Options : - Lecteur de carte PALIERS Appel de cabine : montée et descente Interrupteur d'accès pour entretien Indicateur visuel de position Option : - Lecteur de carte
Communication d'urgence	Communication d'urgence bilatérale Rath SmartPhone 6



PORTES

Portes palières & porte cabine	PORTES PALIÈRES ET DE CABINE Portes automatiques coulissantes 2 vitesses finition acier inoxydable #4 ou acier peint beige. Ouverture Nette : 36" (914 mm) X 84-5/8" (2149 mm) Opérateur Victory Ouverture Nette 42" (1067mm) /84-5/8" (2149mm) Modèle : Portes AVT BECKETT et Opérateur GAL
Salle mécanique	Dimensions et requis spécifiés sur plans & devis

MACHINE D'ENTRAÎNEMENT

Système d'entraînement	Hydraulique à câbles
Vitesse de déplacement	Maximum 100'/minute (0,5 m/seconde). Arrêt et départ en douceur (Soft-Start/Soft-stop) Option déplacement : 50'/minute (0,25 m/seconde)